

B-SELF TAPE AL

Bitüm Esaslı, Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bandı

Tanım

B-SELF TAPE AL, bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, üst yüzü alüminyum folyo ya da renkli mineral kaplamalı, alt yüzü kendinden yapışkanlı olan su yalıtım bandıdır.

Kullanım Alanları

Ahşap, metal, cam, plastik, sıva, beton gibi her türlü yüzeye yapışarak yalıtım sağlar.

Avantajları

- Üst yüzeyindeki alüminyum folyo ve doğal mineral kaplama sayesinde UV dayanımlıdır.
- Esnek yapısı sayesinde eğik yüzeylerde dahi kolayca uygulanır.
- Bitümle temasa uygundur.
- Kendinden yapışkanlıdır.
- Kolay uygulanabilir.
- Geniş uygulama alanına sahiptir.

Teknik Bilgiler

İçerik	SBS Modifiyeli Bitüm
Renk	Siyah
Kalınlık	1,5 m
Ağırlık	1,7 kg/m ²
En	10-15-20-30-60 cm
Boy	10 m
Kaplama Üstü	Alüminyum Folyo
Kaplama Altı	Sökülebilir Film
GTIP No	6807.10.00.00.00

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Beton,

B-SELF TAPE AL

Bitüm Esaslı, Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bandı

sıva, sunta gibi emici yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda **B PR 101** bitüm esaslı astar kullanımı önerilmektedir.

Uygulama

B-SELF TAPE AL in bir yüzündeki sökülebilir film tabakası soyularak uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca bastırılır. Bandın bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır.

Ambalaj

Genişlik: 5-7,5-10-15-20-30-60 cm

Uzunluk: 10 m

Kalınlık: 1,0 mm veya 1,5 mm (İstenirse farklı kalınlıklar yapılabilir.)

Raf Ömrü

5 yıl orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

B-SELF TAPE AL

Bitüm Esaslı, Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bandı

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.