

ADD 1

Beton ve Harç İçin Su Geçirimsizlik Katkısı

Tanım

Beton ve harç karışımındaki çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşluk ve gözenekleri dolduran, kullanıma hazır, sıvı su geçirimsizlik katkı maddesidir.

Kullanım Alanları

ADD 1, havadan karbondioksit alarak kürünü tamamladığından, sadece atmosfere açık dış cephe sıva ve şaplarının, gizli derelerin, teras, çatı, su depo ve kanallarının, yüzme havuzlarının ve dış duvarların, su geçirmez şekilde sıvanması için kullanılır.

Avantajları

- Uygulanan beton yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kullanıma hazırdır.
- Ekonomik bir yalıtım malzemesidir.
- Harcın priz süresine ve dayanımlarına etki yapmaz.

Teknik Bilgiler

İçerik	İnorganik bileşik ve silikat karışımı
Renk	Sarı
Yoğunluk	1,00-1,10 kg/Lt
pH	9-11
Karışım	Su ile
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Katlar Arası Bekleme Süresi	4-5 saat
GTIP No	3824.40.00.00.00

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi sağlam, temiz ve her türlü kir, yağ ve pastan arındırılmış olmalıdır. Yüzey üzerindeki çatlaklar, gözenekli alanlar ve kabarmalar yüzeyden giderilmelidir. Su sızıntıları engellenmelidir. İlk kat sıva uygulamasından önce **LATEX** ile harç yapılarak astar tabaka uygulaması yapılmalıdır.

ADD 1

Beton ve Harç İçin Su Geçirimsizlik Katkısı

Uygulama

ADD 1, su ile 1:10 oranında (1 birim **ADD 1**, 10 birim su) seyreltilir. Her kat 6 mm sıva kalınlığı olacak şekilde mala ile uygulanmalıdır. İkinci kat birinci kat sertleşmeye başladıktan sonra uygulanmalıdır. Daha iyi bir yapışma elde etmek için katlar arası uygulama öncesi pürüzlendirilmelidir. 3 veya 4 kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Sarfiyat

ADD 1 normalde temiz su ile beraber 1:10 (ADD 1:Su) oranında karıştırılarak kullanılır. 100 kg çimento için yaklaşık 3 kg **ADD 1** kullanılır.

Ambalaj

6 kg plastik bidon
21 kg plastik bidon

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

ADD 1

Beton ve Harç İçin Su Geçirimsizlik Katkısı

- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.