

SCHOUBIT PLAST UV

Bitüm-Kauçuk Esaslı, Su Bazlı, UV Dayanımlı, Elastik Likit Membran

Tanım

SCHOUBIT PLAST UV, bitüm-kauçuk esaslı, su bazlı, kullanıma hazır tek bileşenli, yüksek elastikiyete ve performansa sahip su yalıtım malzemesidir. UV ve dış hava koşullarına dayanım özelliğinden dolayı teras ve çatı gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

- İnşaat temellerinde,
- Yer altı otoparklarında,
- Teras, balkon, çatı uygulamalarında,
- Perde ve istinat duvarlarında,
- Beton, sıva, tuğla, metal, ahşap, CTP,PVC gibi çeşitli plastikler üzerine uygulanabilir.
- Islak mekanların su yalıtımında
- Eski bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt gibi yalıtımların tamiratında,
- Bitümlü membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında
- Toprak altında ve üstünde, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.

Avantajları

- Yüksek elastikiyet ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- UV Dayanımlıdır.
- Toprak altında kullanıma uygundur. Mikroorganizma ve yeraltı sularından etkilenmez.
- Kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan yüzeylere kuvvetle yapışır ve zamanla ayrılma yapmaz.
- -20°C ile 200°C arasında özelliğini kaybetmez.

Teknik Bilgiler

	İçerik	Bitüm-Kauçuk
	Kopma Uzaması	>%900
	Viskozite	~8000 mPa.s
	Katı Madde İçeriği	> % 60
	Plastik şekil değiştirme	> % 60
	µ değeri	~13000
	Sd değeri (2mm kuru kalınlık için)	~26 m
	Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arası

SCHOUBIT PLAST UV

Bitüm-Kauçuk Esaslı, Su Bazlı, UV Dayanımlı, Elastik Likit Membran

GTIP No	2715.00.00.00.00
---------	------------------

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler **REPAMERK 1** tamir harcı veya **PH 55** pah bandı ile pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar **REPAMERK 301** tamir harcı ile doldurulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak 1 birim **SCHOUBIT PLAST UV**- 2 birim su karışımı hazırlanarak sert bir fırça ile uygulama yapılmalıdır.

Uygulama

SCHOUBIT PLAST UV, soğuk uygulamalı ve kullanıma hazır bir malzeme olduğu için herhangi bir inceltici kullanılmamalıdır. Karıştırıldıktan sonra, fırça, rulo veya püskürtme tabanca ile 2-3 kat uygulama yapılır Katlar arası bekleme süresi koşullarına bağlı olarak yaklaşık 24-48 saattir. Tam kuruma olana kadar su, yağmur ve dona karşı korunmalıdır.

Sarfiyat

Astar olarak 0,15-0,20 kg/m²

2-3 kat uygulamada 2,0 – 3,0 kg/m²

Ambalaj

20 kg kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

SCHOUBIT PLAST UV

Bitüm-Kauçuk Esaslı, Su Bazlı, UV Dayanımlı, Elastik Likit Membran

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak sanayi tipi solvent ile ve/veya mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Düz çatılarda yapılan uygulamalarda doğru ve yeterli eğim verilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sırasında hiçbir koşul altında su birikintileri oluşmasına müsaade edilmemelidir.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +30°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.