

TURBOSEAL 2K

Çimento Esaslı, Çift Komponentli, Hızlı Priz Alan Su Yalıtım Harcı

Tanım

TURBOSEAL 2K çimento esaslı, polimer modifiyeli, çift komponentli, yüksek elastikiyete sahip, pozitif ve negatif su basıncına karşı kullanılabilen, UV dayanımlı, hızlı priz alan su yalıtım harcıdır.

Kullanım Alanları

- Temel ve bodrum duvarları, teraslar, su depoları, yüzme havuzları ve ıslak mekanlarda zemin rutubetine, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Çimento esaslı sıvalar ve şaplar, brüt beton, eski seramik kaplamalar üzerine uygulanabilir.

Avantajları

- Hava şartlarından bağımsız hızlı priz alır.
- 90 dakika sonra 2.kat, 4 saat sonra yaya trafiğine ve seramik uygulamasına hazırdır.
- Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.
- Yüksek yüzey mukavemetine sahiptir.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Üzeri seramik kaplanabilir.
- UV ışınlarına, hava şartlarına ve sülfata karşı dayanıklıdır.

Teknik Bilgiler

İçerik	Polimer modifiyeli çimento katkı
Renk	Gri
Karışım yoğunluğu	1,05 kg/m ³
Çatlak köprüleme	2 mm
Uygulama Sıcaklığı	+3°C ile +30°C arası
Kuruma Süresi	
<i>Su geçirimsiz hale gelme</i>	3 gün
<i>Üzeri seramik kaplama</i>	4 saat
<i>Kullanılabilme</i>	45 dakika
<i>Katlar arası bekleme</i>	90 dakika
<i>Sürekli su ile temas edebilme</i>	3 gün
<i>Tam kuruma</i>	24 saat

TURBOSEAL 2K

Çimento Esaslı, Çift Komponentli, Hızlı Priz Alan Su Yalıtım Harcı

GTIP No 3824.99.70.00.00

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yapışmaya engel olan her türlü yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olmalıdır. Boşluk, çatlak veya yüzey kusurları onarılmalıdır. Dikey ve yatay köşeler hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen durumlarda pahlanmalıdır. Çok emici yüzeylere astar uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama

Toz ve sıvı bileşen düşük devirli bir karıştırıcı altında homojen bir karışım elde edilinceye kadar 2-3 dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım fırça, mala veya sprey yardımıyla min 2 kat olacak şekilde uygulanmalıdır. Her kat birbirine dik doğrultuda yapılır ve katlar arası bekleme süresi 90 dakikadır. Maksimum 24 saat içerisinde hava şartlarından bağımsız olarak 24 saat içerisinde tamamen kürlenir.

Sarfiyat

Uygulama Alanı	Min.Uygulama Kalınlığı	Min.Tüketim
Islak mekanlar ve yüzme havuzları	2 mm	2,5 kg/m ²
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (biriken zemin suları)	2 mm	2,5 kg/m ²
Sürekli basınçlı suya karşı yalıtım (yer altı suları)	2,5 mm	3,1 kg/m ²
Su depoları (max. Derinlik 15 m)	2,5 mm	3,1 kg/m ²

Ambalaj

20 kg set plastik kova
(10 kg sıvı ve 10 kg toz)

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

TURBOSEAL 2K

Çimento Esaslı, Çift Komponentli, Hızlı Priz Alan Su Yalıtım Harcı

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Ahşap, sunta, metal yüzeylere uygulanmaz.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Uygulama sırasında koruyucu eldiven kullanınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +25°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.