

BMAST 170

Bitüm Esaslı Soğuk Uygulamalı Mastik

Tanım

BMAST 170 bitüm esaslı, sızdırmazlık ve yapıştırma amaçlı kullanılan soğuk uygulamalı mastiktir. Kuru zeminler için tasarlanmış ekonomik bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

- Birleşme fugalarında, dilatasyonlarda, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı,
- Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği sağlama amaçlı,
- Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde,
- Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

Avantajları

- Ekonomiktir.
- Yüksek yapışma performansına sahiptir.
- Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir
- Soğuk uygulanır, kullanıma hazırdır.
- Akma yapmaz.
- Soğuk havada elastikiyetini korur.
- Neme ve korozyona dirençlidir.
- Yüksek izolasyon performansına sahiptir.

Teknik Bilgiler

İçerik	Modifiye Bitüm Solvent
Renk	Siyah
Yoğunluk	1,3 g/cm ³
Yumuşama Noktası	+85°C
Uygulama Sıcaklığı	+8°C ile +35°C arası
Kuruma süresi	
<i>Dokunma kuruması</i>	2 saat
<i>Kürlenme</i>	48 saat

BMAST 170

Bitüm Esaslı Soğuk Uygulamalı Mastik

GTIP No	6807.90.00.00.00
---------	------------------

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, temiz ve her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Keskin uçlar ve çatlamaaya uygun yatay / düşey derzler pahlanmalıdır. Büyük gözenekler ve çatlaklar derz dolgu macunu ile doldurulmalıdır.

Uygulama

Kartuşun ucu derz genişliğine uygun olarak kesilir. Malzemeyi fuga veya derze sıktıktan sonra 10 - 15 dakika içerisinde nemli spatula ile yüzeyi düzeltilmelidir. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10 - 15 dakika sonra diğer yüzeye birleştirilmelidir.

Sarfiyat

Kullanılan zemin ebatına ve derz aralığına göre değişir.

Ambalaj

17 kg kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

BMAST 170

Bitüm Esaslı Soğuk Uygulamalı Mastik

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +8°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.