

SWELLBAND A

Su İle Temas Halinde Şişen Akrilik Esaslı Su Tutucu Bant

Tanım

SWELLBAND A, akrilik polimer esaslı, su ile temas ettiğinde şişen su tutucu banttir.

Kullanım Alanları

- Havuzlarda,
- Su depolarında,
- Arıtma tesislerinde,
- İnşaat derzlerinde,
- Perdelerin temeller ile birleştiği soğuk derzlerde,
- Çelik profil ve boruların beton ile temas ettiği yerlerde,
- PVC boru giriş çıkışlarında su tutucu flanş olarak
- Deniz suyuna maruz kalan yerlerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılabilir.

Avantajları

- Uygulaması kolaydır.
- Birçok farklı yüzey üzerine rahatça uygulanabilir.
- Fazla donatıda dahi kolay uygulama yapılır.
- Kontrollü şişer beton dökümünde aniden şişmez ve betona zarar vermez.
- Şişerek boyutunu değiştirdiği için, betonarme yapı içerisinde malzemenin su bariyeri oluşturmasını ve olası boşlukların doldurulmasını sağlar.
- Yüksek tuz konsantrasyonuna ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Teknik Bilgiler

İçerik	Akrilik esaslı
Renk	Mavi, kırmızı, siyah veya diğer
Su Basıncı Dayanımı	50 m (5 bar)
Genleşme Oranı	%300 (su içerisinde 7 günde)
Su Sızıntısı	Sızıntı yok
Uygulama Sıcaklığı	-30°C ile +50°C arası
GTIP No	4008.21.90.00.00

SWELLBAND A

Su İle Temas Halinde Şişen Akrilik Esaslı Su Tutucu Bant

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru ve temiz olması, yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olması gereklidir. Uygulama öncesi yüzeyin rutubet ve yağıştan korunması gereklidir.

Uygulama

Uygulama için yeterli uzunlukta **SWELLBAND A** rulodan çözülür. **SWELLBAND A** uygulaması yapılacak yüzeyin orta yerine SUPERTACK 290 uygulanır ve **SWELLBAND A** SUPERTACK 290 üzerine sabitlenir. Ek yerleri yan yana veya uç uca getirilir; üst üste bindirme yapılmamalıdır. Düzgün şekilli olmayan yüzeylerde bantın yüzeyin her noktasına temas etmesine özen gösterilmelidir. Kontrollü bir şekilde beton dökülür. Uygulama sonrası üzeri beton ile kaplanana kadar suya maruz kalmamalıdır. Hareketli derzlerde kullanılması önerilmemektedir.

Sarfiyat

Metraja bağlıdır.

Ambalaj

5 mm x 20 mm - 20 metre/kutu

10 mm x 20 mm - 10 metre/kutu

20 mm x 25 mm - 5 metre/kutu

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

SWELLBAND A

Su İle Temas Halinde Şişen Akrilik Esaslı Su Tutucu Bant

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Uygulaması sonrası üzeri beton ile kaplanan kadar su temasından korunmalıdır.
- Hareketli derzlerde kullanılması önerilmemektedir.
- 2 bardan yüksek su basınçlı yerlerde uygulamayınız.
- Yeraltı su seviyesinin ani yükselmesinde, genleşme yavaş tamamlanacağı için soğuk derzin su geçirimsizliği için bir süre beklenmelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.