

ROAD FL 223

Asfalt Boyası

Tanım

BAUMERK ROAD FL 223, akrilik polimer içerikli, özel çimentolu polimer takviyeli, iki bileşenli, asfalt boyasıdır.

Kullanım Alanları

Her türlü eski ve yeni asfalt yüzey üzerine uygulanabilir.

Avantajları

- Mükemmel yapışma performansına sahiptir.
- Renk solması, dökülme, çatlama, kabarma yapmaz.
- Kokusuzdur.
- Kir tutmaz.
- Zaman ile renk değişimi yapmaz.
- Normal asfalt yüzeye göre 3 kat fazla aşınma mukavemeti gösterir.
- UV ve atmosferik şartlara dayanıklıdır.
- Su yalıtımı sağlar.

Teknik Bilgiler

İçerik	Akrilik Reçine
İnceltme	Kullanıma hazır
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça/Spray tabanca
Kuruma süresi	
<i>Toz tutmama</i>	<i>15 dakika</i>
<i>Katlar arası bekleme süresi</i>	<i>2 saat</i>
<i>Tam kürlenme</i>	<i>24 saat</i>
GTIP No	3208.90.91.00.23

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

ROAD FL 223

Asfalt Boyası

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmelidir. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama

Toz A bileşeni, sıvı B bileşenin olduğu kovaya yavaş yavaş 400-500 rpm lik bir karıştırıcı altında eklenir, üzerine 1.5 litre su eklenerek 3-5 dakika homojen bir karışım olana karıştırılır. Boya 110 PSI lik hava kompresörlü bir spray tabanca ile tek veya iki kat halinde uygulanır. Fırça ile yapılacak uygulamalarda, asfalt yüzeyi üzerinde siyahlık kalmayacak şekilde uygulama yapılmaz.

Sarfiyat

1,0-1,4 kg/m²

Ambalaj

A Bileşen = 16,5 kg , B Bileşen = 6,5 kg = 23 kg set

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Sistemin işletmeye alınmasında boya filminin kurumuş olmasına dikkat edilmeli ve sıcaklık yavaş yavaş artırılmalıdır.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.

ROAD FL 223

Asfalt Boyası

- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.